

Zubehör Saugschlauch-Set ø38 CBS



Saugschlauch-Set ø38 mit Überwurfmutter



bestehend aus:

Saugschlauch

Länge: ca. 2,5m

Schlauchendmuffe (2x)

Länge: ca. 100mm



Schlauchverbinder

Länge: ca. 120mm



Überwurfmutter mit Schlauchanschluss

Länge: ca. 60mm

Material: Kunststoff



Flexibilität des Schlauches



Optional

Montage Saugschlauch

optional mit Ex Kennzeichnung und transparentem Schrumpfschlauch



weiteres Zubehör



Ansaugreduzierung



Saug-Set-Boden



Saug-Set-Maschine

Unser umfassendes Produktportfolio bietet mit den universellen Saugschlauch-Sets einen optimalen Lösungsansatz für die erfolgreiche Behebung ihrer Reinigungsproblematik.

Im elektrostatischen Sinne ableitfähig.

Zubehör

Saugschläuche, elektrisch leitfähig <10⁶ Ohm

Anwendung:

- flexibler Schlauch für Gase, Stäube, Pulver und Fasern
- explosionsgefährdeter Bereich

Eigenschaften:

- leichte Ausführung
- hochflexibel
- überfahrbar & trittfest
- gute Laugen- und Säurebeständigkeit
- Oberflächenwiderstand <10⁶ Ohm
- gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU: zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase), zum Einsatz in Zone 0 (Gase)
- RoHS konform

Temperaturbereich:

- -25°C bis 65°C